

Trek Full Stache 8 29 (2019)

Produktpreis:

3 499,00 € inkl. MwSt

Produkteigenschaften:

Rahmengröße: 17,5", 19,5", 21,5"

Radgröße: 29 Zoll
Einsatzbereich / Einsatzzweck: Fully



Produktbeschreibung:

Trek Full Stache 8 29 (2019) Spezifikation Features Es ist für wilde Abenteuer im rauen Hinterland entwickelt worden, wo ein leistungsfähiges Bike nicht nur einfach ein Nice-to-have sondern ein absolutes Must-have ist. Plus-Reifen bieten ein Plus an Traktion auf technischen Singletrails, knackigen Abfahrten und all den Trails, an die sich andere Fahrer nicht herantrauen. Der im Schalthebelstil unter dem Lenker angebrachte Hebel für die Vario-Sattelstütze ist äußerst intuitiv und leicht zu bedienen. Reifen im Format 29 x 3.0 verbinden die Nachgiebigkeit von Fatbike-Reifen mit der Geschwindigkeit und dem Schwung von schnellrollenden 29ern. Superkurze Kettenstreben sorgen am Full Stache auch mit den 29-Plus-Reifen für hohe Agilität. Beschreibung Gewicht 17.5" - 15.37 kg / 33.88 lbs (mit Schläuchen) Rahmenset Rahmen Alpha Platinum Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block-Lenkanschlag, EVO Link, konisches E2-Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, G2-Geometrie, 130 mm Federweg Federgabel RockShox Pike RL, Solo Air, Charger Damper, konischer E2-Gabelschaft, Boost110, G2-Geometrie mit 51 mm Vorbiegung, 130 mm Federweg Dämpfer Fox Performance Float EVOL, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 52,5 mm Laufräder VR-Nabe Bontrager, gedichtete Lager, Aluminiumachse, Boost110 HR-Nabe Bontrager, gedichtete Lager, Boost148 Felgen SUNringlé Duroc 40 SL, 28-Loch, einschließlich Tubeless-Felgenbändern und -Ventilen Reifen Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 tpi, Aramid-Wulstkern, 29 x 3.00 Antrieb Schalthebel SRAM GX Eagle, 12fach Schaltwerk SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch Kurbelgarnitur Truvativ Descendant 6k Eagle (30 Z.) Innenlager PF92 Kassette SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) Kette SRAM GX Eagle Komponenten Sattel Bontrager Evoke 2, CrMo-Sattelstreben Sattelstütze Bontrager Line Dropper, interne Zugführung, 31,6 mm (17,5": 125 mm; 19,5/21,5": 150 mm) Lenker Bontrager Line, 35 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite Vorbau Bontrager Line, 35-mm-Klemme, 0 Grad, 60 mm Länge Lenkerband / Griffe Bontrager Race Lite, Schraubklemmung Steuersatz Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten Bremsen Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Guide R

